



Specifikationer Ledvance LED  
gadebelysning Flex Små RV25ST grå  
25W 3370lm 25x145D - 730 varm hvid  
| IP66 - asymmetrisk

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 243009                             |
| EAN                              | 4058075552272                      |
| Producentkode                    | 4058075552272                      |
| Mærke                            | Ledvance                           |
| Producent navn                   | SL FLEX SM 25W 730 RV25ST ALW LEDV |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                               |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 100000                             |

## Teknisk information

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Teknologi                | LED Integreret    |
| Watt                     | 25W               |
| Erstatter (Watt)         | 70                |
| Volt (V)                 | 220-240           |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar |
| Farvekode                | 730 Varmt Hvidt   |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt  |
| Farvegengivelse (Ra)     | 70-79             |
| Lys Farve                | Hvid              |
| Farveindstilling         | Enkelt farve      |
| Lumen (Lysfluks)         | 3370lm            |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Lysudbytte (Lm/W)  | 135               |
| Lysvinkel (grader) | 25x145            |
| Effektfaktor       | >0.80             |
| Produkttype        | LED Gadebelysning |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Mastetop                         |
| Armatur Tilslutning | Skrueløs samlemuffe              |
| Optisk Dæksel       | Forhærdet glas                   |
| Lysfordeling        | Asymmetrisk                      |
| Beskyttelsesniveau  | IP66 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule                   |
| Driftstemperatur    | -20 til + 50                     |
| Armatur Farve       | Aluminium, Hvid                  |
| Materiale           | Aluminium                        |
| Armaturfarve        | Hvid/Aluminium                   |
| Product Serie       | RV25ST                           |

## Mål

|             |     |
|-------------|-----|
| Længde (mm) | 500 |
| Bredde (mm) | 330 |
| Højde (mm)  | 230 |

**Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?**

## Sensor information

|             |                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor type |  Enkel og <b>effektiv LED løsninger</b><br>Ingen sensor |  <b>Skræddersyet tilbud</b> |
|             |  <b>Op til 7 års garanti</b> på LED produkter           |  Nem <b>returproces</b>    |