



Specifikationer Ledvance LED  
Gadebelysning Urban Lanterne Sort  
34-59W 4250-7375lm 145D - 822-827  
CCT | IP66 - Symmetrisk - Justerbar  
Watt

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 252277                                             |
| EAN                              | 4099854287671                                      |
| Producentkode                    | 4099854287671                                      |
| Mærke                            | Ledvance                                           |
| Producent navn                   | URBAN LANTERN SYMMETRIC 59W SYM PS 822-827 IP66 BK |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                               |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 100000                                             |

## Teknisk information

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret                                   |
| Watt                     | 59W                                              |
| Volt (V)                 | 220-240                                          |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar                                |
| Farvekode                | 822 Ekstra Varmt Hvidt, 827 Ekstra Varmt Hvidt   |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 2200 Ekstra Varmt Hvidt, 2700 Ekstra Varmt Hvidt |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse                      |
| Lys Farve                | Hvid                                             |
| Farveindstilling         | CCT                                              |
| Lumen (Lysfluks)         | 7375lm                                           |
| Lysudbytte (Lm/W)        | 125                                              |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Lysvinkel (grader) | 145               |
| Effektfaktor       | >0.90             |
| Produkttype        | LED Gadebelysning |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Mastetop                         |
| Armatur Tilslutning | Kabel, 3-polet                   |
| Optisk Dæksel       | Opal                             |
| Lysfordeling        | Symmetrisk                       |
| Beskyttelsesniveau  | IP66 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK10 - 20 Joule                  |
| Driftstemperatur    | -30 to +50                       |
| Armatur Farve       | Sort                             |
| Materiale           | Aluminium                        |
| Armaturfarve        | Sort                             |
| Nødbelysning        | Nej                              |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Bredde (mm)   | 395 |
| Højde (mm)    | 417 |
| Diameter (mm) | 395 |

## Sensor information

## Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?

Sensor type

Ingen sensor



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet tilbud**



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**