



Specifikationer Noxion LED Downlight Slim V2.0 12W 1200lm 120D - 840 Kold Hvid | 170mm - Udsnit 150mm - IP44 - Dali Dæmpbar

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 238905                                                                           |
| EAN                              | 8719157014946                                                                    |
| Producentkode                    | 8719157014946                                                                    |
| Mærke                            | Noxion                                                                           |
| Producent navn                   | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 12W 4000K Cutout Ø150mm Frame Ø170mm w/ DALI |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 6 år                                                                             |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                                                                            |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                         |
| Vipbar                   | Nej                         |
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Watt                     | 12W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Ja, kan dæmpes              |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Driver Inkluderet       | Ja                         |
| Lysvinkel (grader)      | 120                        |
| Lumen (Lysfluks)        | 1200lm                     |
| Lysudbytte (Lm/W)       | 100                        |
| Effektfaktor            | >0.90                      |
| Installationsdybde (mm) | 19                         |
| UGR-indeks              | < 28 - Gangarealer & lager |
| Optisk Dæksel           | PC (Polykarbonat)          |
| Produkttype             | LED downlight              |

## Armaturlinformation

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Montering          | Forsænket                 |
| Udsnit (mm)        | 150                       |
| Beskyttelsesniveau | IP44 - Støv- og stænk-tæt |
| IK-Klasse          | IK02 - 0.20 Joule         |
| Driftstemperatur   | -20 til + 40              |
| Materiale          | Aluminium                 |
| Armaturlfarve      | Hvid                      |
| Armaturlfarve      | Hvid                      |
| Product Serie      | Slim                      |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 26  |
| Diameter (mm) | 170 |

Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og effektiv LED løsninger



Skræddersyet tilbud

## Sensor information



Op til 7 års garanti på LED produkter



Nem returproces

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|

