



Specifikationer Noxion LED panel  
Delta Pro Pronox V3.0 30W 4070lm -  
840 kold hvid | 120x30cm - UGR <19 -  
Dali dæmpbar

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 240371                                                                                                |
| EAN                              | 8719157021708                                                                                         |
| Producentkode                    | 8719157021708                                                                                         |
| Mærke                            | Noxion                                                                                                |
| Producent navn                   | Noxion LED Panel Delta Pro V3 DALI 30W 4000K 4070lm 30x120cm<br>UGR <19   Cool White - Replaces 2x36W |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 6 år                                                                                                  |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                                                                                                 |
| Product Serie                    | Delta Pro                                                                                             |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x36                        |
| Watt                     | 30W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Ja, Dali                    |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Lumen (Lysfluks)    | 4070lm                |
| Lysudbytte (Lm/W)   | 136                   |
| Beskyttelsesniveau  | IP20 - Næsten støvtæt |
| IK-Klasse           | IK03 - 0.35 joule     |
| Armaturløsning      | Stikdåse              |
| Reflektor Overflade | Mat                   |
| Driver Inkluderet   | Ja                    |
| Effektfaktor        | >0.90                 |
| Produkttype         | LED Panel             |

## Armaturløsning

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Montering            | Forsænket                    |
| UGR-indeks           | < 19 - Kontor og skoler      |
| Optisk Dæksel        | PMMA (Polymetyl Methakrylat) |
| Driftstemperatur     | -10 til +40                  |
| Nødbelysning         | Nej                          |
| Armaturløsning Farve | Hvid                         |
| Materiale            | Aluminium                    |
| Armaturløsningfarve  | Hvid                         |

## Mål

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x30cm |
| Længde (mm)         | 1200     |
| Bredde (mm)         | 300      |
| Højde (mm)          | 42       |

## Sensor information

Sensor type

Ingen sensor

### Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet** tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**