



Specifikationer Philips LED panel  
CoreLine RC132V 34,5W 4300lm - 840  
kold hvid | 60x60cm - UGR <19 -  
Interact dæmpbar

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 246374                             |
| EAN                              | 8719514953772                      |
| Producentkode                    | 95377200                           |
| Mærke                            | Philips                            |
| Producent navn                   | RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                               |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                              |
| Product Serie                    | RC132V                             |

## Teknisk information

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret                   |
| Erstatter (Watt)         | 4x18                             |
| Watt                     | 34.5W                            |
| Volt (V)                 | 220-240                          |
| Dæmpbare                 | Ja, dæmpbar med Philips Interact |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid                    |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid                   |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse      |
| Lys Farve                | Hvid                             |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                     |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Inkl. lyskilde      | Ja                               |
| Antal lys           | 1                                |
| Lumen (Lysfluks)    | 4300lm                           |
| Lysudbytte (Lm/W)   | 125                              |
| Beskyttelsesniveau  | IP20 - Næsten støvtæt            |
| IK-Klasse           | IK03 - 0.35 joule                |
| Armaturløsning      | PI [Push-in tilslutning 3-polet] |
| Reflektor Overflade | Akrylat                          |
| Effektfaktor        | >0.90                            |
| Produkttype         | LED Panel                        |

## Armaturløsning

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| EOC8             | 95377200                |
| Montering        | Forsænket               |
| UGR-indeks       | < 19 - Kontor og skoler |
| Optisk Dæksel    | PS (Polystyren)         |
| Driftstemperatur | -10 til +40             |
| Nødbelysning     | Nej                     |
| Armaturløsning   | Hvid                    |
| Materiale        | Stål                    |
| Armaturløsning   | Hvid                    |

## Mål

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
| Længde (mm)         | 595     |
| Bredde (mm)         | 595     |
| Højde (mm)          | 70      |

## Sensor information

---

Sensor type

Ingen sensor

## Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet** tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**